



Frontplatte: Edelstahl gebürstet, 2mm dick
 Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
 Tastenbeschriftung: Laser
 Schutzklasse: IP65
 Tastenraster: 18,4mm
 Tastenhub: $1,4 \pm 0,1$ mm
 Tastenüberstand: ca. 2mm
 Betätigungskraft: ca. 1N
 Lebensdauer Einzeltaste: $> 10^7$ Betätigungen
 Technologie: Schaltmatte mit Carbonkontakt
 Schnittstelle: USB
 Anschlußkabel: Länge ca. 2m

Frontplatte: stainless steel, brushed, 2mm
Key caps: stainless steel, brushed
Key lettering: Laser
Protection class: IP65
Key grid: 18,4mm
Operation travel: $1,4 \pm 0,1$ mm
Key overhang: app. 2mm
Operating force: app. 1N
Operation lifetime: $> 10^7$ cycles per key
Keyboard technology: rubber keypad with carbon contact
Interface: USB
Connecting cable length: 2m

				Freimaßtoleranzen		Werkstoff				
				ISO 2768-m						
				Maßstab						
				1:2						
				Tag	Name	Benennung				
				Bearb.	05.03.08	Rop	KVS-91			
				Geprüft						
				Gesehen						
00	-	08	03.11.	Rop			Format	Nr.	Blatt	1
Ausgabe	kommt vor	Nr.	Jahr	Tag	Name	A3		1		Blätter
Änderung						Ersatz für:				