



Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick
 Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
 Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur)
 erhabene Fühlwarze auf Taste F, J und 5
 Schrift: Univers 55, Versalhöhe 4,5 mm / 3,5 mm
 Schutzart: IP65 (frontseitig)

Schaltweg: 0,34 (±0,1) mm
 Tastenüberstand: ca. 2,5 mm
 Betätigungskraft: ca. 3,3N (±0,6N)
 Lebensdauer Einzeltaste: > 10⁶ Betätigungen
 Tastenrastrer: 18,4 mm
 Technologie: Kurzhubtaster

Schnittstelle: USB
 Anschlusskabel: Länge: 2,0 m
 Anschlussstecker: USB Stecker Typ A

Trackball:
 Durchmesser 38mm
 Kugel: Kunststoff
 Schutzart IP54, IP65 statisch

Einbau: frontseitig
 nach Einbauvorschlag 3580.9109675
 Abdichtung kundenseitig, durch umlaufendes
 Dichtband (liegt bei).

Verschraubung an 14 Gewindebolzen M3

Freimaßtoleranzen		ISO 2768-m		Werkstoff	
Maßstab		1:1			
Berechnung		Tag		Name	
Berechnung		07.06.05		No	
Geprüft					
Gesehen					
No		07.06.05		No	
Tag					
Name					
Änderung					
Format		A1		1580.9904702	
Blatt		1		1	
Ersatz für					

Copyright © 2005, KVS-Technik GmbH